

SEC1000 / SEC1000S

De SEC (Smart Energy Controller) is samengesteld uit GoodWe's driefasige meter en controlepaneel. Het kan worden verbonden met SEMS om de prestaties van omvormers in elke tekenreeks te regelen en te beheren. SEC1000 is voor monitoring, exportvermogensregeling en reactieve energiecompensatie, terwijl SEC1000S is voor exportvermogensregeling en ET Series parallelle omvormregeling is (tot 10 eenheden). Kleine doos, krachtige functies!



Technische gegevens	SEC1000 (Op het net)	SEC1000S (Opslag)
Invoerspanningsbereik (V)	Fasespanning: 60-280 V AC	
	Netspanning: 100-480 V AC	
AC-ingang	3L/N/PE of 3L/PE	
Frequentie invoerspanning	50Hz/60Hz	
Invoer stroombereik	5A(Max.)	
Nominaal stroomverbruik	<10W	
Communicatiestand met omvormer	RS485	
Maximale afstand voor bedienen omvormer	1000 m (bij gebruik van de afgeschermdde, paarsgewijze getwiste stand)	
Maximaal aantal omvormers dat kan worden bediend	60 st.	10 st.
Communicatiestand met terminals	LAN of GPRS	NA
Firmware	Op het net FW	Opslag FW
Bereik bedrijfstemperatuur (°C)	-25~60	
Relatieve vochtigheid	0~100%	
Beschermingsniveau	IP65	
Afmeting (l × b × h, mm)	420×320×131mm	
Gewicht (kg)	4Kg	