

Accessoires

Solis datalogging box

Ginlong Monitoring systeem



Datalogging box DLB

Datalogging box: Wi-Fi

- Snelle installatie en makkelijke bediening
- Op elk ogenblik uw systeem en data beheren via Wi-Fi
- Makkelijke visualisatie van data en andere informatie via internet
- Alles omvattend analyseersysteem bij mogelijke foutmeldingen

Datalogging box: GPRS

- Snelle installatie en eenvoudige bediening
- GPRS-communicatie die monitoring op afstand ondersteunt
- Multifunctionele beveiligingen die uw systeem tegen fouten beschermt
- Gebruikers op de hoogte houden van status en gegevens via mobiele app

Gegevensblad

Model naam	DLB-W(Wi-Fi)	DLB-G(GPRS)
Max. aantal inverters	10	
Invertercommunicatie	RS485	
Communicatie op afstand	Wi-Fi(802.11 b/g/n)	GPRS
Max. communicatiebereik	<1 km	
Communicatiegehalte	9600bps (aanpasbaar: 1200-57600 bps)	
Wi-Fi-frequentie	2.4 GHz	850/900/1800/1900 MHz
Wi-Fi-communicatiebereik	300 m in externe open regio zonder obstructie	/
Wi-Fi-verzendvermogen	802,11b/g/n: +20dBm/+18dBm/15dBm (Max)	Klasse 4 (2W) /Klasse 1 (1W)
Dataverzamingsintervallen	5 minuten (aanpasbaar: 1-20 minuten)	
Instelling voorkeuren	Webserver/Seriële AT-instructie	Seriële AT-instructie
Firmware updates	Serieel/Draadloos	
Datatoegang	Serial/Wi-Fi point-to-point/Remote server	Seriële / externe server
Status display	4 LEDs	

Elektrisch

Ingangsspanning	DC 5 V	
Statisch vermogensverbruik	<1.6 W	<2 W
Max. dadelijk vermogensverbruik	<2.5 W	<8 W

Milieu

Bedieningstemperatuur	-10 ~ +65°C	
Bedieningsvochtigheid	10%-90% Relatieve luchtvochtigheid, geen condensatie	
Bewaartemperatuur	-40 ~ +65°C	
Opslagvochtigheid	<40%	
Beschermingsklasse	IP21	

Fysiek

Afmeting (L*W*H)	110*86*26 mm	
Gewicht	108 g	102 g

Ander

Certificaten	FCC, CE, RoHS	
--------------	---------------	--