

## Schneider Electric GmbH

EVlink Wallbox G4 7,4/22kW-T2 Schlüssel EVB1A22P2KI

förderfähig gem. KfW Förderung 440



|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| <b>Fegime-Artikelnr.:</b>        | <b>5384660</b>   |
| <b>Bestellmenge:</b>             | Stück a. 1 Stück |
| <b>Inhalt Umverpackung:</b>      | 1 Stück          |
| <b>Zolltarif-Nr. (Ursprung):</b> | 85371098 (U)     |
| <b>eCl@ss-Nr.:</b>               | 27-18-26-90      |

### Produktangaben\*

|  |             |  |            |
|--|-------------|--|------------|
| <b>Anzahl der FI-Schalter Typ A</b>        | 0           | <b>Anzahl der FI-Schalter Typ B</b>        | 0          |
| <b>Anzahl der Haushaltssteckdosen</b>      | 0           | <b>Anzahl der Ladekupplungen Typ 1</b>     | 0          |
| <b>Anzahl der Ladekupplungen Typ 2</b>     | 0           | <b>Anzahl der Ladepunkte</b>               | 1          |
| <b>Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2</b>     | 1           | <b>Ausführung Anschluss Anlagenseite</b>   | 3-phasig   |
| <b>Breite</b>                              | 331 mm      | <b>Funktion Zugangskontrolle</b>           | nein       |
| <b>Höhe</b>                                | 480 mm      | <b>Max. Leistung pro Ladepunkt</b>         | 22 kW      |
| <b>Mit Energiezähler</b>                   | nein        | <b>Mit Kommunikationsschnittstelle</b>     | ja         |
| <b>Mit Lastmanagement</b>                  | ja          | <b>Mit Leistungsschutzschalter</b>         | nein       |
| <b>Montageart</b>                          | Wandmontage | <b>Nennanschlussleistung</b>               | 22 kW      |
| <b>Schlagfestigkeit</b>                    | IK10        | <b>Schutzart (IP)</b>                      | IP54       |
| <b>Tiefe</b>                               | 170 mm      | <b>Werkstoff des Gehäuses</b>              | Kunststoff |
| <b>Anzahl der CEE-Steckdosen</b>           | 0           | <b>Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO</b>   | 0          |
| <b>Anzahl der Ladekupplungen GB AC</b>     | 0           | <b>Anzahl der Ladekupplungen GB DC</b>     | 0          |
| <b>Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS</b> | 0           | <b>Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS</b> | 0          |
| <b>Anzahl der Ladesteckdosen GB</b>        | 0           | <b>Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3</b>     | 0          |
| <b>Mit Hausanschlusskasten (HAK)</b>       | nein        |  |            |

EVLink Wallbox G4 Smart mit Steckdose Wand-Ladestation - 1 Ladepunkt. EVLink Wallbox G4 Smart, Schlüssel. max. Ladeleistung 7,4/22 kW, Typ 1 x 2, TE 3P+N. Für halböffentliche Garagen und Parkplätze. Für den Innen- oder Außenbereich (IP54). Zugriffskontrolle mit Schlüsselschalter oder RFID. OCPP Kommunikation mit einem Backend. Ethernet + optional WLAN oder GPRS. Stromzähler + Modbus für externen MID Zähler. TE-Haushaltsteckdose optional.

\*Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

© Bitte beachten Sie: Die Artikelbilder unserer Lieferanten sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht weiterverwendet werden.