

Weidmüller GmbH & Co. KG

Wallbox 22kW 3-PH 400V 32A 5m Kabel Typ 2 CH-W-H-A22-P



| | |
|---------------------------|------------------|
| Fegime-Artikelnr.: | 1296567 |
| Bestellmenge: | Stück a. 1 Stück |
| Inhalt Umverpackung: | 1 Stück |
| Zolltarif-Nr. (Ursprung): | 85044055 |
| eCl@ss-Nr.: | 27-18-26-90 |

Produktangaben*

| | | | |
|-------------------------------------|------------|-------------------------------------|-------------|
| Anzahl der FI-Schalter Typ A | - | Anzahl der FI-Schalter Typ B | - |
| Anzahl der Haushaltssteckdosen | 0 | Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 | 1 | Anzahl der Ladepunkte | 1 |
| Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2 | 0 | Ausführung Anschluss Anlagenseite | 3-phasig |
| Breite | 351 mm | Funktion Zugangskontrolle | nein |
| Höhe | 486 mm | Länge | 5 m |
| Max. Leistung pro Ladepunkt | 22 kW | Mit Energiezähler | nein |
| Mit Kommunikationsschnittstelle | nein | Mit Lastmanagement | nein |
| Mit Leistungsschutzschalter | nein | Montageart | Wandmontage |
| Nennanschlussleistung | 22 kW | Schlagfestigkeit | - |
| Schutzart (IP) | IP54 | Tiefe | 109 mm |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff | Anzahl der CEE-Steckdosen | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO | 0 | Anzahl der Ladekupplungen GB AC | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen GB DC | 0 | Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS | 0 |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS | 0 | Anzahl der Ladesteckdosen GB | 0 |
| Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3 | 0 | Mit Hausanschlusskasten (HAK) | nein |

Status-LED, Steckerverriegelung, automatische Steckerentriegelung bei Stromausfall, PE-Überwachung (DC-Fehlerstromerkennung 6mA), Schütz-Klebe-Detektierung, Fehlerabschaltungsverfahren allpolig, Schutzart IP54, wechselbare Design-Blende

*Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

© Bitte beachten Sie: Die Artikelbilder unserer Lieferanten sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht weiterverwendet werden.