

PRACHT Industry GmbH

Wallbox Alpha XT 2x Ladekabel 5,5m Kommunikation ALPHA-XT-NRG1002



Fegime-Artikelnr.:	5725773
Bestellmenge:	Stück a. 1 Stück
Inhalt Umverpackung:	Stück
Zolltarif-Nr. (Ursprung):	85371098
eCl@ss-Nr.:	27-18-26-90

Produktangaben*

Anzahl der FI-Schalter Typ A	0	Anzahl der FI-Schalter Typ B	1
Anzahl der Haushaltssteckdosen	0	Anzahl der Ladekupplungen Typ 1	0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2	2	Anzahl der Ladepunkte	2
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2	0	Ausführung Anschluss Anlagenseite	3-phasig
Breite	300 mm	Funktion Zugangskontrolle	nein
Höhe	425 mm	Max. Leistung pro Ladepunkt	11 kW
Mit Energiezähler	nein	Mit Kommunikationsschnittstelle	ja
Mit Lastmanagement	ja	Mit Leistungsschutzschalter	nein
Montageart	Wandmontage	Nennanschlussleistung	22 kW
Schlagfestigkeit	IK08	Schutzart (IP)	IP65
Tiefe	181 mm	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Anzahl der CEE-Steckdosen	0	Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO	0
Anzahl der Ladekupplungen GB AC	0	Anzahl der Ladekupplungen GB DC	0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS	0	Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS	0
Anzahl der Ladesteckdosen GB	0	Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3	0
Mit Hausanschlusskasten (HAK)	nein		

EINFACH. ZWEIFACH. LADEN. Doppellader mit 2 Ladepunkten für 1 Anschlussleitung zum Laden aller Elektrofahrzeuge und Plug-In-Hybride mit IEC 62196-2 Anschluss. 2 x 11 kW Ladepunkte = doppelte KfW Förderung (KfW Zuschuss 440). Schnelle Produktverfügbarkeit durch MADE IN GERMANY. Integriertes Lastmanagement zwischen den beiden Ladepunkten ermöglicht bedarfsgerechtes gleichzeitiges Laden beider Fahrzeuge. Durch Wand- oder Standfußmontage fügt sich die ALPHA XT ideal in die lokalen Gegebenheiten. Robustes Industriedesign mit Frontplatte aus modernem pulverbeschichtetem Aluminium für den Einsatz im Innen- und ungeschützten Außenbereich (Wetterschutzdach). Lange Ladekabel (5,5m) für komfortables Laden. Unabhängig des Installationsorts (Wand, Standfuß) individuelles optimales Kabelhandling. Mehrfarbige LED-Anzeige zur eindeutigen Statusmitteilung der Wallbox. Umfangreiches qualitativ hochwertiges Markenzubehör: Wetterschutzdach (NRG9001), Wandkabelhalter (NRG9004), Standfuß mit integriertem Wetterschutzdach & Kabelhaltern (NRG9000), RFID-Karten (NRG9003) u.v.m. Der integrierte Personenschutzschalter (allstromsensitiv, elektromobilitätsgeeignet) ermöglicht den Anschluss in nahezu alle bestehenden Installationen bei maximaler elektrischer Sicherheit. Das Kommunikationsmodul mit integriertem RFID-Modul bietet die Option der Leistungsanpassung der (einzelnen) Fahrzeuge und das Auslesen des Ladestatus über die digitale bidirektionale RS485 Schnittstelle (Modbus RTU, updatebar). Das RFID Modul schützt vor unbefugter Nutzung.

--

*Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

© Bitte beachten Sie: Die Artikelbilder unserer Lieferanten sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht weiterverwendet werden.